



- Разрешение 8.0 Мп
- Поддержка смарт-функций
- Варифокальный объектив с автофокусировкой
- Поддержка SD карт
- Тревожные и аудио входы/выходы
- ИК подсветка до 40м
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы
- Поддержка ONVIF 2.6
- Поддержка мобильного приложения Partizan

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPO-VF5MP	
Версия	AF 4K	
Матрица		
Сенсор	1/2.5" Sony Starvis 4K	
Размер пикселя, мкм	1.62x1.62	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL:3840x2160@15, 2592x1520@18, 1920x1080@25 NTSC:3840x2160@15, 2592x1520@18, 1920x1080@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 640x480@25 NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 640x480@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.01	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Смарт-функции	Зона вторжения, Пересечение виртуальной линии, Детектор оставленных/пропавших вещей, Обнаружение пешеходов, Обнаружение лиц, Подсчет пересечений линии	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручная	1/5-1/20000
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	256-16384
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	3.3-12	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	114-23
	Вертикальный	58-17
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-/+	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤40	
Количество светодиодов, шт.	40	
Угол освещения, °	30	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Дополнительный поток	rtsp://ip:port/Ch01/1
Ссылка для захвата кадра	http://IPaddress/action/snapshot?channel=1	
Порт управления	9988	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.6+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	242
	Кожух	∅84x128
	Кронштейн	∅84x114
Масса, г	750	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	+
	Выходы	+
Аудио	Встроенный микрофон	-
	Входы	+
	Выходы	+
Слот для карт памяти	≤128Gb	
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-/+	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	