



- Разрешение 5.0 Мп
- Авто-трекинг, Обнаружение лиц
- Высокая светочувствительность с технологией Starvis
- Встроенный микрофон/динамик
- Варифокальная линза с автофокусом
- ИК подсветка до 120м
- Степень защиты IP66
- Поддержка ONVIF 2.4

Ваша инструкция пользователя здесь:  
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPS-220X-IR	
Версия	AI	
Матрица		
Сенсор	1/2.8" Sony Starvis	
Размер пикселя, мкм	2.0x2.0	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL:2592x1944@25fps, 1920x1080@25, 1280x720@25
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL:640x480@25, 320x240@25, NTSC:640x480@30, 320x240@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.002	
Динамический диапазон WDR, dB	90	
Соотношение сигнал/шум, dB	50	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR	
Смарт-функции	Авто-трекинг, Обнаружение лиц	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока</b>		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	5.3-96.3	
Оптический зум	18x	
Диафрагма, F	1.6-2.7	
Угол обзора, °	Горизонтальный	53-2.7
	Вертикальный	35-1.3
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-/+	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤120	
Количество светодиодов, шт.	7 IR LED + 2 Laser LED	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English	
IP-адрес по умолчанию	<b>DHCP (Auto)</b>	
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>	
Пароль по умолчанию	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8999	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip:port/1/h264major
	Дополнительный поток	rtsp://ip:port/1/h264minor
Ссылка для захвата кадра	http://IPaddress/jpgimage/1/image.jpg	
Порт управления	8088	
Программа - конфигуратор	Web interface (IE)	
Программа мониторинга	Web interface (IE)	
Мобильное ПО (поддержка)	-	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	259.6
	Кожух	Ø173.2x270
	Кронштейн	130x100x203
Масса, г	2500	
Общие		
Питание	DC12V, A	3.0
	PoE класс/Bт	-
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
PTZ	Поворот °	360
	Наклон °	93
PT Скорость, с	0.1~100/0.1~80	
Аудио вход/выход	+/-	
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-/+	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	